

# DIGITUS USB-C™ Universal Docking Station, 8-Port

DA-70884

EAN 4016032464518



## 8-Port USB-C Dock, 2xUSB3.0, 1xRJ45, 2xHDMI, 1xPD, 1xMicro SD, 1xSD, grau

Die USB-C™ Docking Station von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 8 weitere Schnittstellen. Integriert sind unter anderen 2 HDMI® Schnittstellen mit Auflösungen von bis zu 4K / 30 Hz, beim Anschluss von 2 Monitoren gleichzeitig wird eine Auflösung von Full HD 1080P / 60 Hz unterstützt. Während des Betriebs der Docking Station, können Sie das angeschlossene Notebook über den vorhandenen USB-C™ Power Delivery Port aufladen. Die maximale Ladeleistung beträgt 100 W. Mit an Bord sind ausserdem 2 x USB 3.0 Anschlüsse, an die entsprechende Peripherie-Geräte wie Tastatur, Maus oder eine externe Festplatte / USB-Stick angeschlossen werden können. Zudem bieten Sie mit Battery Charge (BC 1.2) die Möglichkeit, Geräte wie Smartphones oder Tablets aufzuladen. Der vorhandene Gigabit RJ45-Anschluss lässt sich mit Ihrem Router und somit mit dem Internet verbinden, worauf Sie über das angeschlossene Notebook dann zugreifen können. Zwei Kartenschächte für SD- und Micro SD-Karten runden die Docking Station ab, hier werden Speicherkarten mit bis zu 2 TB unterstützt. Das kompakte, gebürstete Aluminium-Gehäuse wirkt stilvoll-elegant und lässt sich problemlos auf Reisen mitnehmen. Eine Treiberinstallation ist dank Plug and Play nicht notwendig, die Docking Station lässt sich somit auch an fremde Systeme schnell anschliessen.

## Erweitern Sie Ihr Notebook um 8 weitere Schnittstellen wie 4K HDMI®, Gigabit Ethernet oder USB 3.0 - mit USB-C™ Power Delivery

- 2 x 4K HDMI® Anschlüsse
- 2 x USB 3.0 Anschlüsse (SuperSpeed, 5 Gbps)
- 1 x PD 3.0 (Power Delivery) USB-C™ Anschluss
- 1 x Micro SD-Kartenschacht bis 2 TB
- 1 x SD-Kartenschacht bis zu 2 TB
- 1 x RJ45 Gigabit Ethernet Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbps Bandbreite
- Power Delivery: 100 W max.
- USB-C™: USB 3.1 Gen 1
- USB A Anschlüsse unterstützen 1 x 2.5" HDD insgesamt
- Auflösung bei Nutzung von 1 x HDMI®: UHD 4K / 30 Hz

- Auflösung bei Nutzung von 2 x HDMI®: Full HD 1080p / 60 Hz
- Abwärtskompatibel zu Full HD 1080p, 720p, 480p
- 2 x USB 3.0-Ports mit Transferraten bis zu 5 Gbps und BC 1.2 Ladefunktion
- Chipsatz: VL102/VM3332/PS176/VL817/GL3224/RTL8153B
- Hot swappable - An- und Abstecken von Geräten während des Betriebs
- Plug and Play
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 80% RH
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusematerial: Aluminium
- Kabellänge: 20 cm
- Gewicht: 80 g
- Abmessungen: L 10,5 x B 5 x H 1,6 cm
- Herstellerhinweise:
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- MST (Multi-Stream-Transport) wird nicht von macOS® unterstützt.
- HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 2
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: ja
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: HDMI

## Lieferumfang

- USB-C™ Universal Docking Station, 8-Port
- QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	8,50	35,00	46,00	35,00	56.350,00
Innen-VPE	1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,17	17,50	13,50	2,50	590,63
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	10,50	5,00	1,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

